POSADZKI POZIOM PARTERU

D

2.2 cm	Klepka dębowa
	Wylewka betonowa – wyrównanie i naprawa ist.
27 cm	Istniejący strop KLEINA

E

1 cm	Gres
3 cm	Wylewka betonowa
	Izolacja przeciwwilgociowa
3 cm	Wylewka betonowa – wyrównawcza
27 cm	Istniejący strop KLEINA

F

3.2 cm	Deski – świerkowe
16 cm	Belki
	Istniejąca płyta żelbetowa

G

3–4 cm	Płyty kamienne
5 cm	Wylewka betonowa
	Izolacja przeciwwilgociowa
27 cm	Istniejący strop KLEINA

H

2 cm	Parkiet
	Wylewka betonowa – wyrównanie i naprawa ist.
27 cm	Istniejący strop KLEINA

P

3–4 cm	Płyty kamienne
5 cm	Wylewka cementowa zbrojona
5 cm	Styropian twardy
	Folia PE
18 cm	Płyta żelbetowa

POSADZKI POZIOM PIĘTRA

I

2 cm	Parkiet
52 cm	Istniejący strop drewniany ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach

J

2 cm	Parkiet
52 cm	Istniejący strop drewniany ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach
20 cm	Pustka montarzowa
2.4 cm	Deski
12x14 cm	Belki

K

1 cm	Gres
	Optiroc fix renowacyjny
	Optiroc membrama wodoszczelna
1–3 cm	Optiroc 201
	Siatka podłogowa Optiroc
	Optiroc ABS MD 16 Grunt+sucha zaprawa
	Optiroc 201 (ok. 2–3 kg/m2) lub piasek
2.5 cm	Płyta OSB
52 cm	Istniejący strop drewniany ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach
20 cm	Pustka montarzowa
2.4 cm	Deski
12x14cm	Belki

L

2 cm	Parkiet
52 cm	Istniejący strop drewniany ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach
63 cm	Pustka montarzowa
6x4 cm	Konstrukcja aluminiowa
0.8 cm	Płyta GK

M

2 cm	Deski
52 cm	Istniejący strop drewniany ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach

POSADZKI NA GRUNCIE

A

1 cm	Gres
	Wylewka betonowa – wyrównanie i naprawa ist.

B

2.2 cm	Klepka dębowa
	Podłoga na legarach – wymiana zniszczonych elementów drewnianych

C

1 cm	Gres
5 cm	Wylewka cem. zbrojona
10 cm	Styropian twardy
	Papa termozgrzewalna
10 cm	Chudy beton
15 cm	Gruzobeton

POKRYCIE DACHU

N

	Gont podwójnie kładziony, impregnowany
4 cm	Łaty
2 cm	Szczelina wentylacyjna
	Folia wysokoparoprzepuszczalna
13x16cm	Krokwie
16 cm	Wełna mineralna
	Folia PE
1.6 cm	2 x Płyta GK

O

	Gont podwójnie kładziony, impregnowany
4 cm	Łaty
2 cm	Szczelina wentylacyjna
	Folia wysokoparoprzepuszczalna
8x16cm	Krokwie
16 cm	Wełna mineralna
	Folia PE
1.6 cm	2 x Płyta GK
	Tynk gipsowy malowany farbami akrylowymi

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

R

18–20cm	Belka drewniana
4 cm	Pustka powietrzna
6x9 cm	Ruszt drewniany
5 cm	Styropian
	Folia PE
3 cm	Deski 20–30 cm

S

	Izolacja przeciwwilgociowa ciężka
20 cm	Ścianka betonowa
	Izolacja przeciw wilgociowa
30 cm	Pustak Porotherm
2 cm	Tynk cementowy

T

	Izolacja przeciwwilgociowa ciężka
10 cm	Ścianka betonowa na kotwach stalowych
10 cm	Styropian prasowany
	Izolacja przeciw wilgociowa
30 cm	Pustak Porotherm
	Tynk cementowy

U

10 cm	Ścianka betonowa na kotwach stalowych
10 cm	Styropian prasowany
30 cm	Pustak Porotherm
	Tynk cementowy

W

10 cm	Ścianka kurtynowa z desek 15x2 cm
10 cm	Styropian prasowany
30 cm	Pustak Porotherm
	Tynk cementowy

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANY NA PROGRAMIE AUTOCAD 2000 (Reg. No. 640-00647282)

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZENONA REMI "JAR" sp. z o.o.
ul. KRUPÓWKI 48 34-500 ZAKOPANE tel\fax 0 18 2014034

WILLA "OKSZA"

INWESTOR
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

TEMAT
REMONT WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA GALERIĘ XX WIEKU.

TREŚĆ
PRZEKRÓJ A-A

ARCHITEKT: mgr inż. arch. ZENON A. REMI		NUMER UMOWY:	SKALA: 1:50
WSPÓŁPRACA: stud. WA. JACEK KŁAK		DATA: LISTOPAD 2006	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. ANDRZEJ TREBUNIA		BRANŻA: ARCH.	NR. RYS.: 08
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. STANISŁAW TYLKA		STADIUM: BUDOWLANY	